

Базовые функции	SERVICEMAN ATF3000	SERVICEMAN ATF5000	SERVICEMAN ATF4000N
Тип установки	Полуавтоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Типы поддерживаемых трансмиссий	Audi / VW, Toyota / Aisin, Aisin Warner, ZF, Jatco (Nissan), GM, Ford / Mazda, Hyundai\Mitsubishi, Chrysler, Honda, Subaru, Mercedes Benz, Peugeot/ Citroen, Renault, SsangYong, Getrag DCT, CVT China	Audi / VW, Toyota / Aisin, Aisin Warner, ZF, Jatco (Nissan), GM, Ford / Mazda, Hyundai\Mitsubishi, Chrysler, Honda, Subaru, Mercedes Benz, Peugeot/ Citroen, Renault, SsangYong, Getrag DCT, CVT China	Audi / VW, Toyota / Aisin, Aisin Warner, ZF, Jatco (Nissan), GM, Ford / Mazda, Hyundai\Mitsubishi, Chrysler, Honda, Subaru, Mercedes Benz, Peugeot/ Citroen, Renault, SsangYong, Getrag DCT, CVT China
Автоматическая замена масла	Нет	Да	Да
Автоматическая замена с добавлением масла	Нет	Да	Да
Ручное управление заменой	Да	Да	Да
Экономичная замена масла	Нет	Да	Нет
Режим «кольцо»	Да	Да	Да
Заполнение пустой АКПП	Да	Да	Да
Подача промывочной жидкости	Нет	Нет	Да
Автоматическая смена направления потоков в контурах	Нет	Нет	Да
Принудительная (ручная) смена направления потоков в контурах	Нет	Да	Нет
2 колбы для контроля цвета масла во время замены	Да	Да	Да
Контрольная колба с образцом масла до замены	Нет	Да	Да
Манометр для контроля давления масла из АКПП	Да	Да	Да
Манометр для контроля давления масла в АКПП	Нет	Нет	Да
Измерение температуры масла из АКПП	Нет	Да	Да
Подогрев масла	Нет	Нет	Нет
Компенсация по плотности масла	Нет	Нет	Нет
Промыв контура перед добавлением нового масла	Нет	Нет	Нет
Долив масла в АКПП (компенсация)	Нет	Да	Да

Пользовательские функции, информация	SERVICEMAN ATF3000	SERVICEMAN ATF5000	SERVICEMAN ATF4000N
Встроенная база данных заправочных объёмов и адаптеров	Нет	Нет	Да
Обновление баз данных через Интернет	Нет	Нет	Нет
Отчёт о результатах замены	Нет	Нет	Да
Передача отчетов онлайн, 4G, Wi-Fi	Нет	Нет	Нет
Встроенный фильтр	Да	Да	Да
Доступ владельца к сервисным функциям (ТО, калибровка)	Нет	Нет	Да
Контроль ТО (замена фильтра)	Нет	Да	Да
Защита от недостаточного количества нового масла	Нет	Да	Да
Защита от переполнения ёмкости с отработанным маслом	Нет	Да	Да
Защита от низкого давления в контуре масла	Нет	Да	Да
Магнитная доска для записей	Нет	Нет	Да
Видеоинструкции	Да	Да	Да
Плакат (блок-схема процесса)	Нет	Нет	Опция
Оффлайн обучение	Да	Да	Да
Онлайн обучение	Да	Да	Да
Информационная база данных по ремонту (подписка)	Нет	Нет	Нет
Гарантия, лет	2	2	2

Технические характеристики	SERVICEMAN ATF3000	SERVICEMAN ATF5000	SERVICEMAN ATF4000N
Система измерения количества масла	Нет	Электронные весы, 0-40 кг	Электронные весы, диапазон 0-30 кг, погрешность ±10 г
Производительность насоса, л/мин	6	8	5
Мощность насоса, Вт	210	200	200
Максимальное давление насоса, бар	6,8	6	8
Электропитание, 220 В	Фиксированный кабель 2,5 м	Съёмный кабель 1,5 м	Съёмный кабель 3 м
Электропитание, 12 В	Нет	Нет	Кабель 5 м
Объём ёмкости для нового масла, л	20	20	20
Объём ёмкости для отработанного масла, л	40	40	20
Объём ёмкости для промывочной жидкости, л	Нет	Нет	0,5 л
Шланги для подключения к АКПП (2 шт.)	SAE 100 R6 (старое масло) + прозрачный (новое масло), 1,6 м, адаптер EU S30	SAE 100 R6, 2,5 м, быстросъёмный адаптер EU S30	SAE 100 R6, 3 м, быстросъёмный адаптер EU S30
Шланг для утилизации масла	Нет	Нет	SAE 100 R6, 1,5 м, быстросъёмный адаптер EU S30
Экран, панель управления	Нет	Монохромный	Цветной сенсорный экран, 10 дюймов, 1024 x 600
Язык интерфейса	Нет	Русский	Русский, английский
Колбы для контроля качества замены масла	2 шт.	3 шт., с подсветкой	3 шт., с подсветкой
Датчики давления (диапазон измерений), бар	0-7	0-10	0-10
Датчик температуры (диапазон измерений), °C	Нет	0-100	0-90
Корпус	Металлический, закрытый	Металлический, закрытый	Металлический, закрытый, маслостойкое покрытие
Колёса	Ø 75 мм, поворотные	Ø 100 мм, поворотные	Передние: Ø 75 мм, поворотные Задние: Ø 200 мм
Уровень шума во время работы, дБ	Нет данных	<78	<70
Фильтр (тонкость фильтрации), мкм	25	Нет	5
Вес, кг	41	75	45
Габариты, мм	550 x 600 x 1010	540 x 600 x 1010	420 x 525 x 1160